

CJX2




CJX2

正常工作条件和安装条件

- .1 周围空气温度为： $-5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ ，24小时内其平均值不超过 $+35^{\circ}\text{C}$ 。
- .2 海拔高度：不超过2000m。
- .3 大气条件：最高温度 $+40^{\circ}\text{C}$ 时，空气的相

CJX2

5.2 接触器具



11 20 02
22 40 04 31 13

CJX2

' , SJ		=Y ' ' _K			
_K	=Y 5	S') , =Y 5	% ?%	% K2	% ?'
5.5	%)	6	7>L& S- %\$	7>L& S- S%	7>L& S- S%
7.5	%")	-	7>L& %&S	7>L& %&S%	7>L& S- S%
-	%")	%%	7>L& % %\$	7>L& % S%	7>L& S- S%
%\$	&\$	%%*	7>L& % %\$	7>L& % S%	7>L& S- S%
%\$	22	%	7>L& % %\$	7>L& % S%	7>L& S- S%
%	' S	%	7>L& & %\$	7>L& & S%	7>L& %&S%
%")	' +	22	7>L& & %\$	7>L& & S%	7>L& % S%
22	44	26	7>L& ' &S	7>L& ' &S%	7>L& % S%
25) S	&	7>L& ' &S	7>L& ' &S%	7>L& & S%
' S	*S	')	7>L& (S%	7>L& (S%	7>L& & S%
' '	*,	' -")	7>L& (S%	7>L& (S%	7>L& ' &S%
' +	72	(S	7>L&) S%	7>L&) S%	7>L& ' &S%
(S	+ -	46	7>L&) S%	7>L&) S%	7>L& (S%
45	,)	47	7>L& *) %\$	7>L& *) %\$	7>L& (S%
) %	- ,	56	7>L& *) %\$	7>L& *) %\$	7>L& (S%
55	%\$))		, 0 @ @	

CJX2

7

7.1

1 2 3 7

~

图2 2-40-95外形及安

CJX2

接触器型号	A max	B max	C max	D max	E max	a	Φ
	47		82				
	47		116				
	47		87				
	47		122				
	58						
	58						
	58						
	79						
	79						
	86						
	86						
	87						
	87						
	98						
	98						
	122						

8

7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3 F4

7.1.4

7.2 CJX2-0910

220V 50Hz 10 F4-22 5